



# HEBEZÜGE



**Pramac Lifter GmbH, Salierstr. 48, 70736 Fellbach,  
Tel. 0711/51 74 29-0, Fax: 0711/51 74 29-88,  
e-mail: deutschland@pramac.com, <http://www.pramac.com>**

Die Hebezüge der Serie HE bieten in Verbindung mit einem umfangreichen Zubehörprogramm eine umfassende Antwort für alle Anforderungen, die an einen Hebezug in vielfacher Weise gestellt werden. Hauptmerkmale unserer Hebezüge sind:

- \* Ein speziell für Hebezüge entwickelter, kompakter und selbstregulierender Elektromotor mit erhöhter Spitzenbelastbarkeit, Nachstellmöglichkeit der Bremse.
- \* Ein Getriebe aus hochwertigen Zahnrädern, thermisch behandelt.

Die Entwicklung und Herstellung aller anderen Bauteile (Seile, Haken, Trommeln, Steuerung etc.) gemäß den geltenden Normen und Vorschriften. All diese Punkte garantieren für Pramac Hebezüge eine lange Lebensdauer und optimale Sicherheit.



- \* Montage an Schwenkarm
- \* Seiltrommel quer, dadurch ruhige und gleichmäßige Kabelaufnahme
- \* Selbstregulierender Motor, dadurch erhöhte Leistung und Lebensdauer

① Befestigung für Baugerüste nicht im Lieferumfang enthalten

Modell		HE 150 VELOCE	HE 235
Motor (Leistungsabnahme)	PS/KW	1,36 / 1	1 / 0,75
Spannung	V	220 MF	220 MF
Frequenz	Hz	50	50
<b>Hubleistung</b>	<b>kg</b>	<b>150</b>	<b>200</b>
<b>Hubgeschwindigkeit</b>	<b>m/min</b>	<b>26</b>	<b>20</b>
Stahlseil Durchmesser	mm	4	5
<b>Hubhöhe</b>	<b>m</b>	<b>40</b>	<b>25</b>
Gewicht	kg	40	40
Abmessungen	mm	810x300 h 520	810 x 300 h 520

#### Serienausstattung

- \* Teleskopgestell 745mm - 1120mm
- \* Endabschalter für Seilende beim Hebevorgang
- \* Endabschalter für Seilende beim Senkvorgang, um eine umgekehrte Seilaufnahme zu verhindern (nur für HE 150 V)
- \* Bedienelement mit Notschalter

#### Zubehör

- \* Dreipunktgestell
- \* Boden-Deckenstütze
- \* Befestigung für Baugerüst

#### Varianten

- \* Fernbedienung mit 1 m Kabel
- \* Fernbedienung mit 25 m Kabel (Schutzkleinspannung 24 V) (40 m für HE 150 V)

Montage an Masten mit Schellen, handlich und schnell mit Unterkopf- und Überkopfbefestigung.

Selbstregulierender Motor von hoher Leistungskraft und Haltbarkeit.

<b>Modell</b>		<b>HE 200</b>
Motor (Leistung)	PS/KW	1 / 0,75
Nennspannung	V	220
Frequenz	Hz	50
<b>Hubleistung</b>	<b>kg</b>	<b>200</b>
<b>Hubgeschwindigkeit</b>	<b>m/min</b>	<b>20</b>
Stahlseil Durchmesser	mm	5
<b>Hubhöhe</b>	<b>m</b>	<b>25</b>
Gewicht	kg	37
Abmessungen ca.	mm	690x 200 h 300



#### Serienausstattung

- \* Endabschalter bei Seilende
- \* Gehäuse für Montage in Laufrollen vorbereitet, damit auch für Balken und Stützen einsetzbar
- \* Fernbedienung mit Not-schalter

#### Zubehör

- \* Dreipunktgestell
- \* Boden-Deckenstütze
- \* Teleskopgestell
- \* Laufrollen für Balken und Stützen
- \* Balken und Stützen für 300 kg (verwendbar nur mit Laufrollen)
- \* Behälter für Gegengewichte für 300 kg

#### Varianten

- Unterkopf- und Überkopfbefestigung und Fernbedienung 1 m
- Unterkopf- und Überkopfbefestigung mit Fernbedienung (25 m Schutzkleinspannung, 24 V)

# Montage in Balken und Stützen durch Laufrollen Selbstregulierender Motor mit langer Lebensdauer

Modell		HE300MF	HE300TF	HE500MF	HE500TF
Motor (Leistungsabnahme)	PS	1,5/1,1	2/1,5	1,5/1,1	2,5/1,85
Spannung	V	220MF	380TF	220MF	380TF
Frequenz	Hz	50	50	50	50
<b>Hubleistung</b>	kg	300	300	500	500
<b>Hubgeschwindigkeit</b>	m/min.	20	20	12	27
Durchm. nicht drehendes Stahlseil	mm	6	6	5	8
<b>Hubhöhe</b>	m	25	25	25	25
Gewicht	kg	48	50	55	50
Abmessungen	mm	860x320h490	860x320h490	860x320h490	860x320h490



## Serienausstattung

- Sicherheitsbremsgriff, der ein Verschieben der Last während des Hebens verhindert
- Endabschalter für Seilende
- Rahmen mit Laufrollen für Einsatz in Balken und Stützen
- Bedienelement mit Notstop

## Sonderausstattung HE 300 / HE 500

- Balken und Stützen
- Behälter für Gegengewichte

## Balken und Stützen

	HE 300	HE500
Länge der Laufschiene	3300	3400
Höhe vom Boden	2100	2400



## VARIANTEN

### Bedienung mit Umschalter

- HE 300 MF
- HE 300 TF
- HE 500 MF
- HE 500 TF

### Fernbedienung mit 25 m Kabel

- HE 300 MF
- HE 300 TF
- HE 500 MF
- HE 500 TF

### Fernbedienung mit 1 m Kabel

- HE 300 MF
- HE 500 MF
- HE 500 TF

## ZUBEHÖR

### Dreipunktgestell 2200 mm

Ermöglicht das Befestigen des Hebezuges im Freien, wo es keine anderen Befestigungen oder Gerüste gibt. Einfache und schnelle Montage (max Tragfähigkeit 200 kg)

### Teleskopgestell für HE 200, 850 - 1250 mm

Teleskopgestell für HE 200 - wird verwendet, damit der Hebezug mit unterschiedlichsten Auslegungen arbeiten kann.

### Boden-Deckenstütze 2530 - 3430 mm

Boden-Deckenstütze - Leichte Montage und leicht zu regulieren, ermöglicht die Befestigung des Hebezuges in geschlossenen Räumen durch einfaches Verspannen zwischen Boden und Decke (max. Tragfähigkeit 200 kg)

### Laufrollen

Laufrollen für den Einsatz auf Balken und Stützen von HE 200

### Behälter für Gegengewichte HE 300 / 500

**Ihr Fachhändler:**