



Дровоколы

HF-125, HT-130, HF-180 и HT-200

Дровоколы «Widl» типов HF-125 и HF-180 серийно снабжены патентированной одноручной системой управления.

Благодаря уникальной длине раскола в 124 см Вы можете без проблем колоть дрова большой длины.

Для колки коротких дров был разработан специальный стол с патентированным ножным управлением.

Все дровоколы серийно снабжены двумя скоростями колки, а также механизмом опускания цилиндра в транспортировочное положение.

Дровокол модели HF-180Z снабжен функцией «Speed Power», которая автоматически регулирует скорость, благодаря чему возможна экономия времени на 20-25%.

Прочная погодоустойчивая рама с двусторонним ведением цилиндров гарантирует безопасную работу при колке дров.

Колка дров большой длины – не проблема благодаря уникальной длине раскола!

Обзор типов

Техническая информация

Модель	Дровокол НТ-125 Е	Дровокол НТ-125 Z	Дровокол НТ-125 К	Дровокол НТ-125 Л
Двигатель	Электродвигатель 4,0 кВт, 400 В	Привод от вала отбора мощности	Электродвигатель 4,0 кВт, комбинированный с приводом от вала отбора мощности	Привод отбора мощности
Сила раскола	12,5 т	12,5 т	12,5 т	18 т
Высота раскола	1240 мм	1240 мм	1240 мм	1240 мм
Скорость раскола	5/16 см/сек.	9/29 см/сек.	5/16 см/сек. 5/29 см/сек.	8/17 см/сек.
Число оборотов	14000 обор./мин.	540 обор./мин.	1400/540 обор./мин.	540 обор./мин.
Количество топлива	22 л	22 л	22 л	23 л
Трехточечная навеска	Нет	Да	Да	Да
Комплект колес диаметром 400 мм	Да	Нет	Нет	Нет
Вес	310 кг	290 кг	330 кг	353 кг
Требуемая мощность трактора от	---	15 л. с.	15 л. с.	20 л. с.
Артикульный номер	16.194	16.192	16.196	16.188



HF-125 E



HF-125 Z

Дровокол НТ-180 Z	Дровокол НТ-180 К	Дровокол НТ-130 Z	Дровокол НТ-130 Н	Дровокол НТ-200 Z	Дровокол НТ-200 К
Привод от вала отбора мощности	Электродвигатель 5,5 кВт, комбинированный с приводом от вала отбора мощности	Привод от вала отбора мощности	Гидравлическая система	Привод от вала отбора мощности	Электродвигатель 5,5 кВт, комбинированный с с приводом от вала отбора мощности
Максимальная масса	18 т	13 т	13 т	20 т	20 т
Высота	1240 мм	1070 мм	1070 мм	1240 мм	1240 мм
Скорость подачи	8/17 см/сек.	9/29 см/сек.	9/29 см/сек.	8,5/19,5 см/сек.	8,5/19,5 см/сек.
Скорость вращения	1400/540 обор./мин.	540 обор./мин.	---	540 обор./мин.	1400/540 обор./мин.
Объем бака	23 л	22 л	---	28 л	28 л
Снабжен гидравликой	Да	Да	Да	Да	Да
Снабжен электрикой	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Масса	410 кг	245 кг	190 кг	380 кг	475 кг
Мощность	20 л. с.	15 л. с.	15 л. с.	25 л. с.	25 л. с.
Номер модели	16.185	16.132	16.134	16.200	16.203



НТ-130 Н



HF-180 Z



НТ-200 Z

Дополнительная информация




Раскалывающая крестовина



Расширение для раскалывающего клина

- Дровокол модели HF-125 отличается как своей большой длиной раскола в 124 см, так и простым управлением во время передвижения цилиндра.
- Дровокол модели HT-130 отличается прочной трехточечной навеской и быстрым обратным ходом.
- Дровокол модели HF-180 непревзойден благодаря своей функции «Speed Power», которая делает возможной экономию времени в 25-30% за счет саморегулирующейся скорости колки.
- У дровокола модели HT-200 цилиндр может легко перемещаться без помощи каких-либо инструментов.

Комплектующие	Артикульный номер
Раскалывающая крестовина HF – 125	16.448
Расширение для раскалывающего клина HF-125	16.450
Раскалывающая крестовина HF-180	16.452
Стол для коротких дров HF-125/HF-180	16.444
Подъемник бревен HF-125/HF-180	16.480
Раскалывающая крестовина HF – 130	16.448
Расширение для раскалывающего клина HT-130	16.450
Стол для коротких дров HT-130	16.462
Раскалывающая крестовина HT-200	16.420
Стол для коротких дров HT-200	16.460
Подъемник бревен HT-200	16.484
Карданный вал	14.692



Возможны технические и оптические изменения.