



# Дровоколы

NF-60, NF-85 и NF-105

Абсолютной новинкой является практически гениальное ножное управление для вертикальной колки.

Передвижением раскалывающего клина можно управлять с помощью ножной педали, в то время как обе руки остаются свободными.

Таким образом под раскалывающим клином могут быть размещены куски дерева самых различных форм.

Во время опускания раскалывающего клина при нормальной скорости последний незамедлительно останавливается, если на пути возникает препятствие.

Благодаря этому риск ранения для оператора отсутствует.


После закрепления куска дерева в желаемом положении оператор одновременно активирует оба рычага для проведения процесса колки.

Дровокол с гениальным ножным управлением для вертикальной колки.

# Обзор типов

## Техническая информация

Модель	Дровокол HF-60	Дровокол HF-85
Сила раскола	6,0 т	8,5 т
Высота раскола	1050 мм	1050 мм
Скорость раскола	3,2 см/сек.	5,3 см/сек.
Количество топлива	6 л	9 л
Двигатель	Электродвигатель 1,8 кВт 2800 обор./мин.	Электродвигатель 2800 обор./мин.
Электротехника	Комбинация выключатель-штекер 16 А 400 В, тормозной выключатель с переключателем фаз	Комбинация выключатель-штекер 16 А 400 В, тормозной выключатель с переключателем фаз
Вес	98 кг	144 кг
Прочее	Серийно снабжен ходовой частью	Серийно снабжен частью
Артикульный номер	16.060	16.077



HF-60



HF-85



5	Дровокол HF-85Z	Дровокол HF-85K	Дровокол HF-105	Дровокол HF-105K
	8,5 т	8,5 т	10,5 т	10,5 т
	1050 мм	1050 мм	1050 мм	1050 мм
	7,5 см/сек.	5,3 или 7,5 см/сек.	7,0 см/сек.	7,0 см/сек.
	9 л	9 л	9,2 л	9,2 л
3,0 кВт	Привод от вала отбора мощности 540 обор./мин.	Комбинированный двигатель (3,0 кВт + привод от вала отбора мощности)	Электродвигатель 3,0 кВт 2800 обор./мин.	Комбинированный двигатель (3,0 кВт 2800 обор./мин. + привод от вала отбора мощности)
Кнопка-выключатель, выключатель с фаз		Комбинация выключатель-штекер 16 А 400 В, тормозной выключатель с переключателем фаз	Комбинация выключатель-штекер 16 А 400 В, тормозной выключатель с переключателем фаз	Комбинация выключатель-штекер 16 А 400 В, тормозной выключатель с переключателем фаз
	156 кг	176 кг	170 кг	195 кг
С ходовой	Серийно снабжен ходовой частью, трехточечная навеска (категории 1+2)	Серийно снабжен ходовой частью, трехточечная навеска (категории 1+2)	Серийно снабжен ходовой частью	Серийно снабжен ходовой частью, трехточечная навеска (категории 1+2)
	16.082	16.085	16.195	16.193



HF-85 K



HF-105



HF-105 K

# Дополнительная информация



Расширение для  
раскалывающего клина

Колите дрова с помощью самого современного ножного управления!

Вы можете зафиксировать дерево обеими руками и удобно опустить цилиндр с помощью ножного управления. Раскалывающий клин автоматически останавливается на поверхности бревна и фиксирует его. С помощью двухручного управления Вы безопасно раскалываете дерево.


Серия дровоколов HF-60, HF-85 и HF-105 позволяет легко переходить от колки короткомерного материала к колке мерных заготовок. Установки длины в 54, 67 и 108 см являются стандартными.

Все модели серии HF-60, HF-85 и HF-105 могут легко транспортироваться. Эта серия дровоколов отличается прочной конструкцией и самой современной техникой.



Раскалывающая  
крестовина

Комплектующие	Артикульный номер
Набор боковых столов HF -60	16.438
Расширение для раскалывающего клина HF-60/HF-85	16.432
Раскалывающая крестовина HF – 60	16.408
Набор боковых столов HF -85	16.440
Раскалывающая крестовина HF - 85	16.412
Надстройка для стола HF-85	16.437
Раскалывающая крестовина HF – 105	16.414
Расширение для раскалывающего клина HF-105	16.433
Набор боковых столов HF -105	16.442
Надстройка для стола HF-105	16.439
Карданный вал	14.692



Возможны технические и оптические изменения.