

...die neue X-Serie

Mit einer Arbeitsgeschwindigkeit, die Sie überraschen wird!

Mit optimaler Öldurchströmung für lange Arbeitszeiten und hohe Lebensdauer!

Mit allen gängigen Antriebsvarianten!

Mit Neuheiten, die Sie überzeugen werden!



Top-Speed
mit 2 Spaltgeschwindigkeiten.

2 Varianten erhältlich:

XM



XL



XL serienmäßig mit optischer Ölstands- und Temperaturanzeige



Die geballte Erfahrung einer 20 Jahre langen und intensiven Auseinandersetzung mit holzverarbeitenden Maschinen steckt in der Holzspalter X-Serie.

Holzspalten leicht gemacht. Viele neue Highlights für die X-Serie:

Noch mehr **Spaltleistung** durch ergonomisch lang geformten Spaltkeil, mit **speziallegierter Schneide** und Haltezacken zur Stammfixierung.

Kurzholztisch (optional) mit v-förmiger Auflage für Stämme bis 60 cm Länge und **automatischer Endabschaltung**.

V-förmig versetzte Stahlplatten auf der Vollstahl-Fußplatte **verhindert** in Verbindung mit den Haltezacken des Spaltkeils einfach und effizient fast **jedliches Umfallen des Holzes**.

Fahrwerk oder **Zwillingsfahrwerk** (optional) mit großen Rädern (40 cm ø) für mehr Beweglichkeit - auch auf nicht befestigtem Untergrund, sowie mit neuer leicht zu bedienender **Hebeeinrichtung**.



80.511, 80.521, 80.531



Kurzholztisch und schwenkbare Haltebügel

80.512, 80.522, 80.532



80.510, 80.520, 80.530



Zwillingsfahrwerk

80.504, 80.502

Technische Daten:



>>> **Top-Speed!**
Vergleichen Sie!

| | Antriebsart | Spalter-Typ | | | | | | | | | | Zubehör | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | | Spaltkraft max. | Spaltlänge max. | Kurzholztisch Längseinstellung | Antriebsleistung | Traktorkraftbedarf | Drehzahl | Ölmenge Behälter | Gewicht | Dreipunkt Kat. 1+2 | V1 | V2 | Rücklauf | SPALTER ohne Zubehör | Spaltkreuz | Spaltkeilverbreiterung | Kurzholztisch | Fahrwerk mit Deichsel | Zwillingsfahrw. mit Deichsel | mechanischer Stammheber | Drehzahlmesser & Std.-Zähler * |
| | | to | cm | cm | kw/Volt | PS | U/Min. | Ltr. | Kg | | cm/Min. | cm/Min. | cm/Min. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. |
| Zapfwelle | XM - 11/Z | 11 | 113 | 60 | | 18 | 540 | 20 | 270 | ja | 14,3 | 33,0 | 20,0 | 81.100 | 80.510 | 80.511 | 80.512 | 80.503 | 80.504 | -/- | -/- |
| | XL - 11/Z | 11 | 113 | 60 | | 18 | 540 | 30 | 315 | ja | 14,3 | 33,0 | 20,0 | 81.105 | 80.510 | 80.511 | 80.512 | 80.506 | 80.502 | -/- | 80.508 |
| | XM - 14/Z | 14 | 113 | 60 | | 22 | 540 | 20 | 310 | ja | 16,0 | 33,0 | 20,0 | 82.130 | 80.520 | 80.521 | 80.522 | 80.503 | 80.504 | 80.505 | -/- |
| | XL - 14/Z | 14 | 113 | 60 | | 22 | 540 | 30 | 360 | ja | 16,0 | 33,0 | 20,0 | 82.135 | 80.520 | 80.521 | 80.522 | 80.506 | 80.502 | 80.505 | 80.508 |
| | XL - 18/Z | 18 | 113 | 60 | | 34 | 540 | 30 | 445 | ja | 15,0 | 26,0 | 22,0 | 83.185 | 80.530 | 80.531 | 80.532 | 80.506 | 80.502 | 80.505 | 80.508 |
| | XL - 23/Z | 23 | 113 | 60 | | 34 | 540 | 30 | 475 | ja | 14,5 | 25,0 | 20,0 | 83.225 | 80.530 | 80.531 | 80.532 | 80.506 | 80.502 | 80.505 | 80.508 |
| Elektromotor | XM - 11/E | 11 | 113 | 60 | 4,0 | | 1400 | 20 | 290 | nein | 14,3 | 33,0 | 20,0 | 81.101 | 80.510 | 80.511 | 80.512 | 80.503 | 80.504 | -/- | -/- |
| | XL - 11/E | 11 | 113 | 60 | 4,0 | | 1400 | 30 | 335 | nein | 14,3 | 33,0 | 20,0 | 81.106 | 80.510 | 80.511 | 80.512 | 80.506 | 80.502 | -/- | -/- |
| | XM - 14/E | 14 | 113 | 60 | 4,0 | | 1400 | 20 | 330 | nein | 10,0 | 25,0 | 14,3 | 82.131 | 80.520 | 80.521 | 80.522 | 80.503 | 80.504 | -/- | -/- |
| | XL - 14/E | 14 | 113 | 60 | 4,0 | | 1400 | 30 | 385 | nein | 10,0 | 25,0 | 14,3 | 82.136 | 80.520 | 80.521 | 80.522 | 80.506 | 80.502 | -/- | -/- |
| Kombi | XM - 11/K | 11 | 113 | 60 | 4,0 | 18 | EM 1400 ZM 540 | 20 | 315 | ja | EM 14,3 ZW 14,3 | 33,0 33,0 | 20,0 20,0 | 81.102 | 80.510 | 80.511 | 80.512 | 80.503 | 80.504 | -/- | -/- |
| | XL - 11/K | 11 | 113 | 60 | 4,0 | 18 | EM 1400 ZM 540 | 30 | 360 | ja | EM 14,3 ZW 14,3 | 33,0 33,0 | 20,0 20,0 | 81.107 | 80.510 | 80.511 | 80.512 | 80.506 | 80.502 | -/- | 80.508 |
| | XM - 14/K | 14 | 113 | 60 | 4,0 | 22 | EM 1400 ZM 540 | 20 | 355 | ja | EM 10,0 ZW 16,0 | 25,0 33,0 | 14,3 20,0 | 82.132 | 80.520 | 80.521 | 80.522 | 80.503 | 80.504 | *80.505 | -/- |
| | XL - 14/K | 14 | 113 | 60 | 4,0 | 22 | EM 1400 ZM 540 | 30 | 405 | ja | EM 10,0 ZW 16,0 | 25,0 33,0 | 14,3 20,0 | 82.137 | 80.520 | 80.521 | 80.522 | 80.506 | 80.502 | *80.505 | 80.508 |
| Hydraulik | XM - 11/H | 11 | 113 | 60 | | | | 20 | 255 | ja | ** | ** | ** | 81.103 | 80.510 | 80.511 | 80.512 | 80.503 | 80.504 | -/- | -/- |
| | XM - 14/H | 14 | 113 | 60 | | | | 20 | 275 | ja | ** | ** | ** | 82.133 | 80.520 | 80.521 | 80.522 | 80.503 | 80.504 | 80.505 | -/- |

* nur bei Zapfwellenantrieb

** Spaltgeschwindigkeit entsprechend Traktorausführung

*** Fördermenge des Traktors mind. 40 Liter/Min

-/- nicht erhältlich

Weitere Typen auf Anfrage: