



# Балансирные циркулярные пилы

W-Max 700M и W-Max 700MT

Благодаря оптимальной работе корзины пила W-Max 700M позволяет экономить силы и обеспечивает легкую работу. Кроме того, благодаря специальному защитному кожуху для лезвия пилы она относится к классу наиболее безопасных пил. Пила типа W-Max 700MT считается универсальной циркулярной пилой.

Без помощи инструментов, в течение нескольких секунд эта пила может быть превращена из балансирной в настольную. С помощью этой пилы Вы можете достичь превосходных результатов, в первую очередь при обтесывании дерева. Разумеется, эта пила также проста в управлении и безопасна.

Универсальная  
циркулярная пила!

# Обзор ТИПОВ

## Техническая информация



W-Max 700MT

Модель	Балансирная циркулярная пила W-Max 700MT	Балансирная циркулярная пила W-Max 700M
Тип	Прочная конструкция из цельной стали с порошковым покрытием	Прочная конструкция из цельной стали с порошковым покрытием
Лезвие пилы	Ø 700 мм	Ø 700 мм
Вставка стола	Алюминий	Алюминий
Глубина распила	210 мм (со столом) 270 мм (без стола)	270 мм
Привод	Электродвигатель 5,5 кВт 1400 обор./мин.	Электродвигатель 5,5 кВт 1400 обор./мин.
Электротехника	Комбинация выключатель-штекер 16 А 400 В, тормозной выключатель с переключателем фаз	Комбинация выключатель-штекер 16 А 400 В, тормозной выключатель с переключателем фаз
Вес	170 кг	120 кг
Прочее	Специальный двигатель для циркулярной пилы с термозащитой, электрическим моторным тормозом и чрезвычайно прочным серочугунным корпусом	Специальный двигатель для циркулярной пилы с термозащитой, электрическим моторным тормозом и чрезвычайно прочным серочугунным корпусом

Технические характеристики балансирной циркулярной пилы W-Max 700MT

Лезвие пилы	Двигатель	Подключение	Артикульный номер
700 CS-KV	5,5 кВт; 400 В	16 А, 5- полюсное	32.101
700 HM-LFZ	5,5 кВт; 400 В	16 А, 5- полюсное	32.102



W-Max 700M

Технические характеристики балансирной циркулярной пилы W-Max 700M

Лезвие пилы	Двигатель	Подключение	Артикульный номер
700 CS-KV	5,5 кВт; 400 В	16 А, 5-полюсное	32.115
700 HM-LFZ	5,5 кВт; 400 В	16 А, 5- полюсное	32.116

Комплектующие

Комплектующие	Артикульный номер
Вездеходное колесо на пневматической шине	39.003
Двухколесный ходовой механизм с рукояткой	39.005
Удлинитель для корзины, левый	39.025
Удлинитель для корзины, правый	39.027
Надстройка для стола 1280x840 мм с набором упоров	39.030
Лезвие пилы для резки твердых металлов (HM)	42.108



Возможны технические и оптические изменения.