

## Abmessungen und technische Daten

Filtertyp	FS 40-MKS	FS 50-MKS	FS 80-MKS	FS 80-MKM	FS 80-MKL	FS 100-MKS	FS 100-MKM	FS 100-MKL
Motorleistung in kW*	> 30	30-60	60-90	90-120	90-140	90-140	140-190	190-240
A (in mm)	620	640	650	740	786	769	831	955
B (in mm)	529	535	546	650	696	587	668	766
C (in mm)	322	321	381	381	381	411	411	411
D (in mm)	160	207	245	245	245	302	302	302
Schelle	184	245	283	283	283	336	336	336
Abgas ein/aus	60,3/60,3	60,3/60,3	80/80	80/80	80/80	114,3/127	114,3/127	114,3/127
Gewicht	ca. 25,0 kg	ca. 29,7 kg	ca. 35,5 kg	ca. 42,0 kg	ca. 46,0 kg	ca. 39,0 kg	ca. 45,0 kg	ca. 49,0 kg
Bordnetz	12V/24V optional							
Einbaulage	horizontal/vertikal							
Arbeitszeit	8 – 10 Std. bei Bosch 1							
Regenerationszeit	8 min	10 min.	15 min.	20 min.	25 min.	25 min.	30 min.	35 min.
Filtergehäuse	Edelstahl							
Filtermedium	Siliziumcarbid							
Kabelbaumlänge	variabel							

\*Größere Leistungsklassen, bis 450 kW, auf Anfrage

