







## MODELLE | BL 3000 - BL 5000 - BL 8000 T

-  Erfüllt die Geräuschemmissionsvorschrift 2000/14/CE
-  Motor "Lifter"
-  Synchroneratoren IP23
-  Schalldämpfer
-  Schutz vor zu niedrigem Ölstand (Ölüberwachung)
-  Grosstank



MODELL		BL 3000	BL 5000	BL 8000 T
Artikelnummer		PJ242SXI	PJ412SXI	PJ522SXI
		<b>Wechselstrom</b>		<b>Drehstrom</b>
<b>STARTSYSTEM</b>		<b>Handstart</b>	<b>Handstart</b>	<b>Handstart</b>
<b>LEISTUNG</b>		230 V	230 V	230 V / 400 V
Dauerleistung (COP)	kVA	<b>2,43</b>	<b>4,10</b>	<b>4,12 / 6,99</b>
Notleistung (LTP)	kVA	<b>2,76</b>	<b>6,75</b>	<b>5,01 / 7,59</b>
Spannung	Volt	230	230	230 / 400
Frequenz	Hz	50	50	50
Leistungsfaktor	Cosφ	0,9	0,9	0,9 / 0,8
<b>MOTOR</b>		<b>LIFTER</b>	<b>LIFTER</b>	<b>LIFTER</b>
Modell		LG160	LG390	LG390
Hubraum	ccm	171	357	357
Zylinder	Anzahl	1	1,00	1
Leistung	kWm	3,4	8	7,5
Kraftstoff	Art	Benzin	Benzin	Benzin
Drehzahl	U/min	3000	3000	3000
<b>TANK</b>				
Tankinhalt	l	11	18,00	18
Laufzeit bei 75% Last	Std.	13,2	12,2 / 9,8	9,8
<b>SCHALLWERTE</b>				
Schallleistungspegel	dB(A)	98	99,00	99
<b>ABMESSUNGEN</b>				
Länge	mm	623	827,00	827
Breite	mm	409	508	508
Höhe	mm	500	555,00	555
Gewicht (trocken)	kg	43	71 / 87	87

AUSSTATTUNG	BL3000	BL 5000	BL 8000 T
Thermoschutzschalter	●	●	●
Steckdosen	2x Schuko 230V 16A	2x Schuko 230V 16A	1x Schuko 230V 16A 1x CEE 400V 16A
Ölüberwachung	●	●	●

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Ausstattung und Modelle ohne Vorankündigung zu ändern.

**Rahmen**



Stabiler Grundrahmen, Motor und Generator durch Schwingungsdämpfer am Rahmen befestigt.

**Tank**

Grosstank mit mehr als 8 Stunden Laufzeit. Selbst bei langen Einsätzen kein häufiges nachfüllen nötig

**Benzinahn**

Leichter Zugang zum Benzinahn, dies erlaubt die Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr wenn der Stromerzeuger nicht in Betrieb ist.



**Steckdosen**

Steckdosen mit der Schutzart IP44 und Thermoschutzschalter im Generatorgehäuse verbaut.



**Schalldämpfer**

Schalldämpfer

**Accessibility**

Leichter Zugang zum befüllen des Kraftstofftanks und für Standardwartungen (Luftfilter/Ölwechsel)



Pramac Lifter GmbH, Salierstr. 48, DE-70736 Fellbach