


**W Serie Diesel:
Schweißstromerzeuger mit manueller Regelung**

Diese Serie ist konstruiert mit den selben hohen Maßgaben wie die P-Serie Stromerzeuger. Das sind Geräte mit Großtank und starken sparsamen Diesel Motoren. Die moderne und praktische Schutzhaube reduziert den Lärm selbst bei extremen Anwendungen.



<p>Panel</p>	<p>Einfache Wartung</p>
<p>Ein modernes, technisch anspruchsvolles Bedienfeld mit gut lesbarem Display und Schutzklappe gegen Beschädigungen bei Transport und Nichtgebrauch der Maschine.</p>	 <p>Die seitlich angebrachten großen Türen ermöglichen schnelle Servicearbeiten und Wartung des Motors.</p>
	<p>Hebehaken</p> <p>Ein einfaches und effizientes Werkzeug um das Gerät leicht zu bewegen.</p>
	

MODELL TYP		WP180 LC180MYA	WP230 LC220MRA
SCHWEIßGENERATOR			
Schweißleistung	A	30-180	30-220
Leerlaufspannung	V	95	95
Schweißspannung max/min	V	21,2/27,2	21,2/28,8
Schweißstromstärke 60%	A	140	180
MAX. ELEKTRODENDURCHMESSER			
Rutil	mm	4	5
Basisch	mm	4	4
Zellulose	mm	4	5
GENERATOR 3000 U/min			
LEISTUNG (3~)			
Leistung LTP	kW	4,2	5,73
Leistung COP/LTP (Dauer/Max.)	kVA	5,0/5,25	6,50/7,16
Spannung	Volt	400	400
Frequenz	Hz	50	50
Leistungsfaktor	cos Φ	0,8	0,8
LEISTUNG (1~)			
Leistung LTP	kW	4	4
Leistung COP/LTP (Dauer/Max.)	kVA	4,00/4,44	4,00/4,44
Spannung	Volt	230	230
Frequenz	Hz	50	50
Leistungsfaktor	cos Φ	0,9	0,9
MOTOR			
Modell		Yanmar	Ruggerini
Typ		L100AE	MD150
Hubraum	cm ³	406	654
Zylinder		1	2 in Reihe
Leistung	kW	6,9	10
Kraftstoff		Diesel	Diesel
Ansaugen		normal	normal
Kühlung		Luft	Luft
Start		Elektrostart	Elektrostart
VERBRAUCH			
Verbrauch	g/kWh	272	260
Verbrauch bei 3/4 Last	l/h	1,4	2,1
Tankinhalt	l	24	24
Laufzeit bei 3/4 Last	h	16,9	11,7
GERÄUSCHEMISSION			
Lautstärke LWA	dB(A)	97	97
Schallpegel bei 7 m	dB(A)	72	72
ABMESSUNGEN			
Länge	mm	930	930
Breite	mm	555	555
Höhe	mm	800	800
Gewicht	kg	180	193
STANDARD AUSRÜSTUNG			
Thermomagnetischer Schutzschalter		•	•
Doppelte Schweißanschlüsse		•	•
Voltmeter		•	•
Steckdosen		3 x 230V 16A 1 x 400V 16A	3 x 230V 16A 1 x 400V 16A
SCHUTZKLASSE			
Generator		IP23	IP23
Steckdosen		IP44	IP44
ZUBEHÖR			
Radsatz		•	•
Rollen mit Griff		•	•
Schweißbit		•	•

LTP: Kurzzeitige Maximalleistung, COP: Dauerleistung