


**MP Serie Benzin:  
Wasserpumpen für Schmutz- und klares Wasser**

Ein Gerät für verschiedene Anwendungen wann immer es notwendig ist Wasser zu bewegen. Sind es Überschwemmungen oder Bewässerung im Gartenbereich - diese benzingetriebenen Geräte erledigen alles schnell und effizient.



**Standardausrüstung**

Ein komplettes  
Zubehörsset für  
unterschiedliche  
Pumpenanwendungen.



**Pumpe**

Der Pumpenkörper ist aus einer speziellen Alu-Guss-Legierung um auch die härtesten und intensivsten Arbeiten verrichten zu können.



MODELL TYP		MP 36-2 FA360EHI	MP 56-3 FA340DHI	MP 34-2 FA340DHI	MP 66-3 FA660GHI	MP 36-2* FA360EHI	MP 56-3* FA340DHI
<b>PUMPE</b>							
Typ		semitrash	semitrash	trash	trash	semitrash	semitrash
Max. Förderweg	m	30	26	30	27	30	26
Förderleistung	l/min	600	930	700	1340	600	930
Drehzahl	U/min	3600	3600	3600	3600	3600	3600
<b>MOTOR</b>							
Modell		Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda
Typ		GX120	GX160	GX160	GX240	GX120	GX160
Hubraum	cm <sup>3</sup>	118	163	163	242	118	163
Zylinder		1	1	1	1	1	1
Leistung	kW	2,9	4,1	4,0	5,9	2,9	4,1
Kraftstoff		Benzin (bleifrei)	Benzin (bleifrei)	Benzin (bleifrei)	Benzin (bleifrei)	Benzin (bleifrei)	Benzin (bleifrei)
Ansaugen		normal	normal	normal	normal	normal	normal
Kühlung		Luft	Luft	Luft	Luft	Luft	Luft
Start		Handstart	Handstart	Handstart	Handstart	Handstart	Handstart
<b>VERBRAUCH</b>							
Verbrauch	g/kWh	313	313	313	313	313	313
Verbrauch bei 3/4 Last	l/h	1	1,4	1	1,5	1	1,4
Tankinhalt	l	2,5	3,6	3,6	6	2,5	3,6
Laufzeit bei 3/4 Last	h	2,5	2,5	3,5	3,9	2,5	2,5
<b>GERÄUSCHEMISSION</b>							
Lautstärke LWA	dB(A)	103	105	106	110	103	105
Schallpegel bei 7 m	dB(A)	78	80	78	83	78	80
<b>ABMESSUNGEN</b>							
Länge	mm	506	525	653	672	506	525
Breite	mm	402	399	474	516	402	399
Höhe	mm	421	476	641	680	421	476
Anschlussgröße	inch	2	3	2	3	2	3
Gewicht	kg	24	34	48	59	24	34
<b>STANDARD AUSRÜSTUNG</b>							
Ölmangelabschaltautomatik		•	•	•	•		
3 Schlauchschellen		•	•	•	•	•	•
2 Schlauchkupplungen		•	•	•	•	•	•
1 Saugkorb		•	•	•	•	•	•
Zündkerzenschlüssel		•	•	•	•	•	•
<b>ZUBEHÖR</b>							
Saugschlauch 2", 3" bis max. 25 m		•	•	•	•	•	•
Druckschlauch 2", 3" bis max. 100 m		•	•	•	•	•	•

\* Exportmodell, nicht für EG Länder

## DIAGRAMM FÖRDERLEISTUNG / FÖRDERHÖHE

