

STROMERZEUGER MODELL		S 6500 *	S 6000 *	S 9000 *	S 9000 *
		Lichtstrom	Drehstrom	Lichtstrom	Drehstrom
<b>LEISTUNG DREHSTROM</b>					
LEISTUNG LTP	kW / kVA	-	5,5 / 6,9	-	8,2 / 10,3
LEISTUNG COP	kW / kVA	-	4,5 / 5,6	-	7,0 / 8,8
<b>LEISTUNG LICHTSTROM</b>					
LEISTUNG LTP	kW / kVA	5,3 / 5,9	2,9 / 3,2	7,9 / 8,8	3,4 / 3,8
LEISTUNG COP	kW / kVA	4,4 / 4,8	2,7 / 3,0	6,8 / 7,6	3,0 / 3,3
<b>GENERATOR</b>					
SPANNUNG	Volt	230	400 / 230	230	400 / 230
FREQUENZ	Hz	50	50	50	50
<b>MOTOR</b>					
HERSTELLER		Yanmar	Yanmar	Lombardini	Lombardini
MODELL		L100N	L100N	25LD330	25LD330
KRAFTSTOFF		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
HUBRAUM	cm³	435	435	654	654
ANLASSER		Electric	Electric	Electric	Electric
<b>VERBRAUCH</b>					
VERBRAUCH BEI 75% LAST	L/h	1,46	1,45	2,17	2,17
TANKINHALT	L	24	24	24	24
LAUFZEIT BEI 75% LAST	h	16,44	16,55	11,06	11,06
<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHT</b>					
LÄNGE	mm	840	840	960	960
BREITE	mm	641	641	641	641
HÖHE	mm	696	696	667	667
GEWICHT	kg	114	124	157	160
<b>STECKDOSEN</b>					
		1 x 230V SCHUKO	1 x 230V SCHUKO	1 x 230V SCHUKO	1 x 230V SCHUKO
		1 x 230V CEE 16A	2 x 230V CEE 16A	1 x 230V CEE 32A	1 x 400V CEE 16A
		1 x 230V CEE 32A	1 x 400V CEE 16A		
<b>SCHUTZKLASSE</b>					
GENERATOR	IP	23	23	23	23
STECKDOSEN	IP	44	44	44	44

\* ohne weitere Schallschutzmaßnahmen nicht für öffentliche Areale zugelassen (2000/14/EG) - Leistung LTP = Kurzzeitige Maximalleistung - Leistung COP = Dauerleistung  
Detaillierte Datenblätter der einzelnen Geräte finden Sie auf [www.pramac.de](http://www.pramac.de)

## S SERIE - DIESEL

### Dauerläufer - robust und langlebig

Komfortable Dieselaggregate mit Industriekomponenten, Isolations - Überwachung, Elektrostart und Großtank für lange Laufzeiten.



#### ZUBEHÖR OPTIONAL

Transportsatz bestehend aus Radsatz und Griffrohren, auch mit klappbaren Handgriffen erhältlich

